

imagePROGRAF PRO-1000

Excelente qualidade de impressão para corresponder à sua paixão

Uma impressora de secretária para servir fotógrafos profissionais e amadores. Imprima numa qualidade excecional com um sistema baseado em 12 tintas de pigmentos até A2.



4pl
Technology



A2



12 Individual Inks



LUCIA PRO
ink

1000
CO

- Dê vida às suas imagens com impressões impressionantes que reproduzem os detalhes e a cor que se esforçou tanto por obter.
- Imprima até A2 com calibração de cor numa variedade de papéis, incluindo brilhante, matte, belas artes e telas.
- Utilizando tintas de pigmento LUCIA pro, as cores são mais ricas e os pretos mais profundos, produzindo impressões que são fiéis às suas imagens.
- Com compatibilidade para uma gama completa de equipamentos e plataformas, imprima as suas imagens com facilidade a partir de PC, smartphones ou cloud.
- O plug-in Print Studio Pro permite-lhe imprimir sem qualquer esforço a partir de software de edição profissional como o Adobe Lightroom®, Photoshop® e o Digital Photo Professional da Canon.



PRO-1000

A2

FOLHA CORTADA

LUCIA PRO 12 TINTAS

OTIMIZADOR CHROMA

CABEÇA DE IMPRESSÃO
1,28"

2.400 x 1.200 DPI

CALIBRAÇÃO DE COR
INTEGRADA

PLUG-IN DE IMPRESSÃO
PARA APLICAÇÕES
FOTOGRAFICAS

CONECTIVIDADE USB,
WIFI E ETHERNET

ECRÃ A CORES FÁCIL
DE UTILIZAR

Canon

Especificações técnicas

imagePROGRAF PRO-1000

ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO

Classe	17"
Tipo de tinta	12 x Pigmento: MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO
Resolução máxima de impressão ^[1]	2.400 x 1.200 dpi
Velocidade de impressão ^[2]	A2 (LU-101 cor): Aprox. 3 min 35 seg A2 (PT-101 cor ou mono): Aprox. 6 min
Dimensões, Peso	Aprox. 723 x 433 x 285 mm Peso aprox. 32 kg (incluindo cabeça de impressão e tintas)
Fonte de alimentação	CA 100-240V (50-60Hz) Consumo energético (aprox 37W) ^[3] Consumo em espera (aprox 2,5W) Interruptor desligado (aprox 0,4W)
Ambiente de funcionamento	Temperatura: 5-35°C, Humidade: 10-90%HR (sem condensação) ^[4]
Ruído acústico	aprox. 41,0 dB(A) - Fotografia (4 x 6") ^[5] aprox. 40,8 Db(A) - Documento (A4, P/B), Modo silêncio DESLIGADO ^[6] aprox. 40,4 Db(A) - Documento (A4, P/B), Modo silêncio LIGADO
Visor do painel de controlo	3,0" (320 x 240 TFT LCD), Teclas x 13, LED x 2 21 idiomas selecionáveis: Japonês / Inglês / Alemão / Italiano / Espanhol / Português / Holandês / Polaco / Russo / Dinamarquês / Norueguês / Sueco / Finlandês / Checo / Chinês simplificado / Chinês tradicional / Húngaro / Tailandês / Indonésio / Francês / Turco
Memória	1GB
TIPO DE INTERFACE E SOFTWARE	
Sistemas operativos suportados ^[7]	Windows de 32 bits: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Windows Server 2008 Windows de 64 bits: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Windows Server 2008/2008R2, Windows Server 2012/2012R2 * O Windows RT (Windows 8 versão ARM) não é suportado Macintosh OS10.7.5 - OS10.10.x
Sistemas móveis suportados	iOS Android
Interface	Tipo USB de alta velocidade: Incorporado USB 2.0 de alta velocidade (12 Mbit/seg), Alta velocidade (480 Mbit/sec), Transferência em lote
LAN sem fios	Wi-Fi IEEE802.11n IEEE802.11g IEEE802.11b
Ethernet	Tipo incorporado: IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX Auto-Negociação
Equipamento smart e apps cloud	App Canon PRINT (iOS ou Android) App Pro Gallery Print (apenas iPad) PIXMA Cloud Link Apple AirPrint Google Cloud Print
Camera direct	Wi-Fi PictBridge
Software	Print Studio Pro, Quick Utility Toolbox, Media Configuration Tool, Account Manager, Device Management Console

CABEÇA DE IMPRESSÃO

Tipo	Canon Bubblejet a pedido
Configuração da cabeça	Tipo integrado de 12 cores (chips de 4 cores x 3)
Espaçamento do Ejetor	600dpi x 2
Ejetor por chip	1.536 ejetores x 12 cores, inclui deteção de ejedor sem disparo e sistema de compensação
Tamanho da gota	4 Picolitros por cor

TINTEIRO

Modelo	Reservatórios de tinta LUCIA PRO: PFI-1000 MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/C
Capacidade de impressão de páginas (4 x 6" PT-101) ^[8]	Número de fotografias 10cm x 15cm Preto matte (MBK): 5.490 fotografias* Preto de fotografia (PBK): 2.205 fotografias* Cinzento (GY): 1.465 fotografias* Cinzento de fotografia (PGY): 3.165 fotografias* Ciano de fotografia (PC): 5.140 fotografias* Ciano (C): 5.025 fotografias* Magenta de fotografia (PM): 3.755 fotografias* Magenta (M): 5.885 fotografias* Amarelo (Y): 3.365 fotografias* Vermelho (R): 3.555 fotografias* Azul (B): 4.875 fotografias* Otimizador Chroma (CO): 680 fotografias

*Capacidade Suplementar Estimada

Capacidade de impressão de páginas (A2 PT-101) ^[8]

MANUSEAMENTO DO MATERIAL DE IMPRESSÃO

Alimentação de suporte

Tipo de Materiais

Tamanho do suporte

Espessura do suporte de impressão

Largura do suporte de impressão

Papel mínimo para impressão

Comprimento

Comprimento máximo de papel de impressão

Margens (Topo, fundos, lados)

Largura do suporte para impressão sem margens

CONTEÚDO DA CAIXA

CONSUMÍVEIS

Reservatório de tinta

Cartucho de manutenção

Exclusão de responsabilidade

- ^[1] As gotas de tinta podem ser ejetadas com um intervalo mínimo de 1/2.400 polegadas.
- ^[2] A velocidade de impressão tem por base as predefinições utilizando a norma ISO/JIS-SCID N5 e não considera o tempo de processamento de dados no computador anfitrião. A velocidade de impressão pode variar dependendo da configuração do sistema, da interface, do software, da complexidade dos documentos, do modo de impressão, da cobertura da página, do tipo de papel utilizado, etc.
- ^[3] Ao imprimir em padrão ISO/JIS-SCID N2 em Papel Fotográfico Pro Platinum tamanho A4 (PT-101) utilizando as respetivas predefinições.
- ^[4] O desempenho da impressora pode ser reduzido em determinadas condições de temperatura e humidade.
- ^[5] Quando imprime em padrão ISO/JIS-SCID N2 em Papel Fotográfico Pro Platinum utilizando as respetivas predefinições.
- ^[6] O ruído acústico é medido com base na norma ISO7779.
- ^[7] Os requisitos mínimos do sistema estão em conformidade com o software de aplicação e SO utilizado.
- ^[8] Valor da capacidade declarado de acordo com a norma ISO/IEC 29103. Valores obtidos após impressão contínua.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Número de fotografias a cores A2
Preto matte (MBK): 1600 fotografias*
Preto de fotografia (PBK): 256 fotografias*
Cinzento (GY): 106 fotografias*
Cinzento de fotografia (PGY): 270 fotografias*
Ciano de fotografia (PC): 600 fotografias*
Ciano (C): 675 fotografias*
Magenta de fotografia (PM): 374 fotografias*
Magenta (M): 965 fotografias*
Amarelo (Y): 329 fotografias*
Vermelho (R): 935 fotografias*
Azul (B): 545 fotografias*
Otimizador Chroma (CO): 97 fotografias*

*Capacidade Suplementar Estimada

Bandeja traseira / Ranhura de alimentação manual

Papel simples,
Papel fotográfico Extra Brilhante II,
Papel fotográfico Pro Platina,
Papel fotográfico Pro Lustre,
Papel Fotográfico Extra Semi-brilhante,
Papel fotográfico Pro Premium Matte,
Papel Fotográfico Matte,
Outro de Belas artes, Telas e Papéis fotográficos brilhantes

A5, A4, A3, A3+, A2, B5, B4, B3,
4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", 10 x 12", 14 x 17", 17 x 22", LTR, LGL, LDR

Tabuleiro posterior: Papel simples 64-105g/m², Papel de especialidade Canon Máx. 300 g/m²,
Espessura na bandeja posterior: 0,1-0,3 mm
Ranhura de alimentação manual: Papel de especialidade Canon Máx. 400 g/m²,
Espessura de alimentação manual: 0,1-0,7 mm

Tabuleiro posterior: 89-432 mm
Ranhura de alimentação manual: 203,2-432 mm

Tabuleiro posterior: 127 mm
Entrada de alimentação manual: 254 mm
594 mm

Recomendado - Margem superior: 57 mm,
Margem inferior: 55 mm, Esquerda / Direita: 3,4 mm
(LTR / LGL - Margem esquerda: 6,4 mm, Margem direita: 6,3 mm)

Área de impressão - Margem superior 3 mm,
Margem inferior 5 mm, Margem esquerda / direita 3,4 mm
(LTR / LGL - Margem esquerda: 6,4 mm, Margem direita: 6,3 mm)

A4, A3, A3+, A2, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", 10 x 12", 14 x 17", 17 x 22", LTR

imagePROGRAF PRO-1000
Cabo de alimentação
Cabeça de impressão
12 reservatórios de tinta individuais
Suporte de amostra: LU-101 A3 x 5 folhas
Suporte de alinhamento de cabeça: MP-101 A4 x 2 folhas
CD-ROM de configuração (CD apenas para Windows - controladores Mac disponíveis online*)
Guia de arranque

*Todos os controladores e apps móveis estão disponíveis online em <http://www.canon.com/ijsetup>

PFI-1000 MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO (80 ml)
MC-20

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Portuguese edition
© Canon Europa N.V., 2015

Canon Portugal, S.A.
Edifício 15, Piso 0 e 1 - Lagoas Park
2740-262 Porto Salvo
Portugal
Telf.: 214 704 000
Fax: 214 704 002
canon.pt

